

Poliermittelaufbereitungs- und Versorgungsgerät

NB 45R / NB 65R

Maschinen-Charakteristik

- Mediendurchmischung über Getriebemotor und Rührwerk
- Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl bzw. aus Kunststoff
- Kreislaufführung des Mediums mittels abrasionsbeständiger Pumpe
- Gerät besteht aus: abnehmbarem Deckel, Rundbehälter, fahrbarem Gestell

Einsatzgebiete

- Kreislaufführung und Durchmischung von Flüssigkeiten und Suspensionen

Optionen

- 2. Förderpumpe
- Ständer (siehe Bild) zum leichten Reinigen des Gerätes



Option: Ständer



Gestell mit Rollen



Behälter

Technische Daten

	NB 45R	NB 65R
Füllvolumen in l ca.:	20 - 45	30 - 65
Förderpumpen:	1	1
Pumpenleistung in l/min:	max. 65	max.65
Anschlusswert in V/Hz:	400 / 50	400 / 50
Leistungsbedarf in kW:	1,5	1,5
Gewicht in kg:	25	35
Abmessungen (BxTxH) in mm:	600 x 600 x 500	700 x 700 x 500

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



STOCK KONSTRUKTION

Stock Konstruktion GmbH | Am Stollenbach 7-9 | 65623 Schiesheim-Zollhaus
Telefon: +49 (0) 6430-92391-0 | E-Mail: info@stock-konstruktion.de | www.stock-konstruktion.de

Stand 03/2022