

Poliermittelbehälter

NB 6 / NB 12

Maschinen-Charakteristik

- Kontinuierliche Mediendurchmischung im Vorratsbehälter
- Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl bzw. aus Kunststoff
- Kreislaufführung des Mediums mittels abrasionsbeständiger Pumpe
- Konische Behälterform zur Erschwerung des Absetzens von Festpartikeln

Einsatzgebiete

- Kreislaufführung von Flüssigkeiten und Suspensionen

Option

- Hauptschalter mit integriertem Motorschutz



Technische Daten

	NB 6	NB 12
Füllvolumen in l ca.:	6	12
Förderpumpen:	1	1
Pumpenleistung in l/min:	max. 65	max. 65
Anschlusswert in V/Hz:	400 / 50	400 / 50
Leistungsbedarf in kW:	0,18	0,18
Gewicht in kg:	6	7
Abmessungen (BxTxH) in mm:	300 x 300 x 560	400 x 400 x 560

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



STOCK KONSTRUKTION

Stock Konstruktion GmbH | Am Stollenbach 7-9 | 65623 Schiesheim-Zollhaus
Telefon: +49 (0) 6430-92391-0 | E-Mail: info@stock-konstruktion.de | www.stock-konstruktion.de

Stand 03/2022