

Waschplätze

Zur Grobreinigung von verschmutzten Teilen und Werkzeugen

NWP 446 / 663

Maschinen-Charakteristik

- Komplett aus Edelstahl gefertigt
- Spritzschutz
- Fußschalter zum Ein- und Ausschalten des Spülwassers, wodurch beide Arme des Bedieners frei bleiben
- Flexibler Brauseschlauch
- Anschluss an hausinterne Wasserversorgung
- Variabel aufstellbar

Option

- Ionenaustauscher zur Herstellung von vollentsalztem Wasser
- Filtration
- Kaskadenbehälter zur Trennung von Feststoffen



Abb. NWP 663

Technische Daten

	NWP 446	NWP 663
Anschlusswert in V:	220	220
Wasseranschluss:	R 1/2"	R 1/2"
Wannen Innenmaße (BxLxT) in mm:	400 x 400 x 300	600 x 600 x 300
Abmessungen (BxL) in mm:	ca. 600 x 600	ca. 750 x 800
Gesamthöhe in mm:	1.110	1.400
Arbeitshöhe in mm:	ca. 820	ca. 820
Spritzschutzhöhe in mm:	ca. 250	ca. 250
Gewicht in kg:	ca. 30	ca. 35

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



STOCK KONSTRUKTION

Stock Konstruktion GmbH | Am Stollenbach 7-9 | 65623 Schiesheim-Zollhaus
Telefon: +49 (0) 6430-92391-0 | E-Mail: info@stock-konstruktion.de | www.stock-konstruktion.de

Stand 03/2023