


# Läpp- und Poliermaschinen mit Horizontalhebel


H 180 – mit Schiebegewicht oder Pneumatikhebel

## Maschinen-Charakteristik

- Ein- oder mehrspindlige Bearbeitungsmaschine zum Läppen und Polieren
- Touch-Display zur Parametereingabe und -anzeige
- Alle Parameter speicherbar (Produktdatenbank)
- Schnittstelle zur Ausgabe von Prozessdaten (Archivierung von Prozess- und Maschinendaten), OPC-UA Standard
- Alle Antriebe einzeln regelbar
- Programmierbare Programmabläufe (Druck, Drehzahl, Zeitsteuerung)
- Arbeitsdruckeinstellung über Schiebegewicht oder alternativ Pneumatikhebel
- Hubgröße und Hublage der Exzenterbewegungen sind nach übersichtlichen Skalen leicht einstellbar
- Ein-Hand-Aushebevorrichtung für den/die Hebelarm(e) (bei Schiebegewicht)
- Spindelarretierung(en)
- Kunststoffkessel
- Poliermittelverteiler



Hebelarm: Druckerzeugung mittels Pneumatikzylinder



Hebelarm: Druckerzeugung mittels Schiebegewicht

## Optionen

- Siehe separate Optionenliste

## Technische Daten

	H 180	H 180-2	H 180-3	H 180-4
<b>Spindelanzahl</b>	1	2	3	4
<b>Beckendurchmesser in mm</b>	300	300	300	300
<b>Spindeldrehzahl in min<sup>-1</sup></b>	20 - 300	20 - 300	20 - 300	20 - 300
<b>Exzenterdrehzahl in min<sup>-1</sup></b>	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75
<b>Abstand Spindelaufzugsfläche - Mitte Hebelarm in mm</b>				
Niedrige Ausführung (Standard)	195	195	195	195
Hohe Ausführung	249	249	249	249
<b>Hub am Kugelstift in mm</b>	0 - 100	0 - 100	0 - 100	0 - 100
<b>Arbeitsdruck in N</b>				
Hebel entlastet	0	0	0	0
Schiebegewicht	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50
Pneumatikhebel	50 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250
<b>Hauptspindel Anschlussgewinde</b>	M27 DIN 58725	M27 DIN 58725	M27 DIN 58725	M27 DIN 58725
<b>Leistungsbedarf in kW</b>	1,0	1,5	3,0	5,5
<b>Kugelstift</b>	Ø 8 mm / M8			
<b>Gewicht in kg</b>	480	550	620	689
<b>Abmessungen (BxTxH) in mm</b>				
Maschinenmaße	900 x 900 x 1250	1200 x 900 x 1250	1310 x 900 x 1250	1660 x 900 x 1250
Maschinenmaße inkl. Display	900 x 900 x 1740	1200 x 900 x 1740	1310 x 900 x 1740	1660 x 900 x 1740
Arbeitshöhe	950	950	950	950
Arbeitshöhe inkl. Metallgummifüße	990	990	990	990
<b>Lackierung (Standard)</b>	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035

Werkzeuge und Zubehör finden Sie in unserem aktuellen Zubehörcatalog oder auf Anfrage.



STOCK KONSTRUKTION

Stock Konstruktion GmbH | Am Stollenbach 7-9 | 65623 Schiesheim-Zollhaus  
Telefon: +49 (0) 6430-92391-0 | E-Mail: info@stock-konstruktion.de | www.stock-konstruktion.de

Stand 09/2022