


Läpp- und Poliermaschinen mit Horizontalhebel


H 220 – mit Schiebegewicht oder Pneumatikhebel

Maschinen-Charakteristik

- Ein- oder mehrspindlige Bearbeitungsmaschine zum Läppen und Polieren
- Touch-Display zur Parametereingabe und -anzeige
- Alle Parameter speicherbar (Produktdatenbank)
- Schnittstelle zur Ausgabe von Prozessdaten (Archivierung von Prozess- und Maschinendaten), OPC-UA Standard
- Alle Antriebe einzeln regelbar
- Programmierbare Programmabläufe (Druck, Drehzahl, Zeitsteuerung)
- Arbeitsdruckeinstellung über Schiebegewicht oder alternativ Pneumatikhebel
- Hubgröße und Hublage der Exzenterbewegungen sind nach übersichtlichen Skalen leicht einstellbar
- Ein-Hand-Aushebevorrichtung für den/die Hebelarm(e) (bei Schiebegewicht)
- Spindelarretierung(en)
- Kunststoffkessel
- Poliermittelverteiler



Hebelarm: Druckerzeugung mittels Pneumatikzylinder



Hebelarm: Druckerzeugung mittels Schiebegewicht

Optionen

- Siehe separate Optionenliste

Technische Daten

	H 220	H 220 - 2	H 220 - 3	H 220 - 4
Spindelanzahl	1	2	3	4
Beckendurchmesser in mm	400	400	400	400
Spindeldrehzahl in min⁻¹	10 - 150	10 - 150	10 - 150	10 - 150
Exzenterdrehzahl in min⁻¹	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75
Abstand Spindelaufzugsfläche - Mitte Hebelarm in mm				
Hohe Ausführung (Standard)	249	249	249	249
Niedrige Ausführung	195	195	195	195
Hub am Kugelstift in mm	0 - 180	0 - 180	0 - 180	0 - 180
Arbeitsdruck in N				
Hebel entlastet	0	0	0	0
Schiebegewicht	10 - 50	10 - 50	10 - 50	10 - 50
Pneumatikhebel	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
Hauptspindel Anschlussgewinde	M27 DIN 58725	M27 DIN 58725	M27 DIN 58725	M27 DIN 58725
Leistungsbedarf in kW	1,5	3,0	4,2	5,7
Kugelstift	Ø 8 mm / M8			
Gewicht in kg	370	469	591	788
Abmessungen (BxTxH) in mm				
Maschinenmaße	950 x 1170 x 1250	1060 x 1170 x 1250	1700 x 1170 x 1250	2060 x 1170 x 1250
Maschine inkl. Touch-Display	950 x 1170 x 1650	1060 x 1170 x 1650	1700 x 1170 x 1650	2060 x 1170 x 1650
Arbeitshöhe	950	950	950	950
Arbeitshöhe inkl. Füße	990	990	990	990
Lackierung (Standard)	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035	Lichtgrau RAL 7035

Werkzeuge und Zubehör finden Sie in unserem aktuellen Zubehörcatalog oder auf Anfrage.



STOCK KONSTRUKTION

Stock Konstruktion GmbH | Am Stollenbach 7-9 | 65623 Schiesheim-Zollhaus
Telefon: +49 (0) 6430-92391-0 | E-Mail: info@stock-konstruktion.de | www.stock-konstruktion.de

Stand 09/2022